

UNITEST TESTFIX, UNITEST OHMTEST



TESTFIX

Údaje pro objednávku:

UNITEST TESTFIX BE.9023

Součást dodávky:

UNITEST TESTFIX	1 ks
Náhradní žárovka	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V, IEC LR06	3 ks
Krokosvorka neizolovaná	2 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Světelný test propojení (žárovka)
- Akustický test propojení (bzučák)
- Určeno pro testování pojistek, žárovek, kabelů a neživých elektrických sítí
- Funkce svítliny pro dlouhodobé svícení

Technická data

Indikace propojení:

Optické:	0 ... 10 Ω světelná (žárovka)
	0 ... 100 Ω akustická (bzučák)
Testovací proud:	200 mA (světelná indikace)
	40 mA (akustická indikace)

Testovací napětí:	4,5 V
-------------------	-------

Napájení:	3x 1,5 V, IEC LR06
-----------	--------------------

Hmotnost/rozměry:	cca 180 g / 130 x 75 x 35 mm
-------------------	------------------------------



OHMTEST

Údaje pro objednávku:

UNITEST OHMTEST	BE.9072
Přenosné pouzdro	BE.1150

Součást dodávky:

UNITEST OHMTEST	1 ks
Krokosvorka	1 ks
Měřicí hroty	2 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Světelný test propojení (LED)
- Akustický test propojení (bzučák)
- Indikace napětí nad 50 V
- Ochrana proti přetížení do 600 V
- Určeno pro testování pojistek, žárovek, odporů a polovodičů

Technická data

Test propojení:	0 ... 500 k Ω
Testovací proud:	asi 5 μ A
Testovací napětí:	<9 V

Test napětí:	50 ... 600 V
--------------	--------------

Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010 - CAT II /500 V - 2
Stupeň krytí:	IP 40

Napájení:	1x 9 V, IEC 6LR61
-----------	-------------------

Hmotnost/rozměry:	cca 150 g / 210 x 58 x 24 mm
-------------------	------------------------------