



Fluke 373



Příslušenství

Charakteristika

- Kompaktní klešťový multimetr Fluke v kategorii CAT IV pro provozní měření
- Max. průměr měřeného vodiče **32 mm**
- Měření **AC** proudů do **600 A**
- Měření **AC/DC** napětí do **600 V**
- Měření odporu do **6 000 Ω**
- Měření kapacity do **1 000 μF**
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Podsvětlení displeje
- Automatické vypnutí
- **Elektrická bezpečnost CAT IV/300 V a CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení	Podsvětlený LC displej
Měření	
Střídavý proud (48...62 Hz)	0,5 ... 600 A / 0,1 A ± (2,0 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavé napětí (48...62 Hz)	do 600 V / 0,1 V ± (1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Stejnoseměrné napětí	do 600 V / 0,1 V ± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)
Odpor	do 6 000 Ω / 0,1 Ω ± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)
Kapacita	10 ... 1 000 μF / 0,1 μF ± (1,9 % z č.h. + 4 dig.)
Test propojení	≤ 30 Ω
Provozní teplota	- 10 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	- 40 °C ... 60 °C
Provozní vlhkost	≤ 90% (10-30°C), ≤ 75% (30-40°C), ≤ 45% (40-50°C)
Napájení	2 x 1,5 V AA IEC LR6
Rozměry (ŠxVxH)	85 x 232 x 45 mm
Hmotnost	370 g

Údaje pro objednávku

Fluke 373 FL.3790564

Součást dodávky

Fluke 373	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Návod k obsluze	1 ks