

C.A 6501/C.A 6503



C.A 6503



C.A 6501

Údaje pro objednávku:

C.A 6503	P01.1325.04
C.A 6501	P01.1325.03

Obsah dodávky C.A 6503

Měřič izolace C.A 6503	1 ks
Měřicí vodiče 1,5 m	3 ks
Měřicí hroty	1 ks
Krokosvorky	3 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Obsah dodávky C.A 6501

Měřič izolace C.A 6501	1 ks
Měřicí vodiče 1,5 m	2 ks
Měřicí hroty	1 ks
Krokosvorky	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Analogové testery izolačních odporů s ručním induktorem
- Zkušební napětí C.A 6503 250 V, 500 V a 1000 V
C.A 6501 500 V
- Volba zkušební napětí (pouze C.A 6503)
- Volba rozsahu: Ω , $k\Omega$, $M\Omega$ (pouze C.A 6501)
- Měření střídavého napětí do 600 V
- Robustní provedení
- Stupeň krytí IP54
- Nevyžaduje baterie, zkušební napětí z ručního induktoru s klíčkou
- Použití: zkoušení elektrických zařízení (kabelů, součástí, strojů)
- Elektrická bezpečnost CAT III/300 V a CAT II/600 V

Technická data

Zobrazení	analogová stupnice
Měření izolačních odporů	
Zkušební napětí/rozsah (C.A 6503)	250 V / 1 ... 50 $M\Omega$ 500 V / 1 ... 50 $M\Omega$ 1000 V / 10 ... 500 $M\Omega$
Přesnost	$\pm 2,5\%$
Zkušební napětí/rozsah (C.A 6501)	500 V / 0,5 ... 20 $M\Omega$
Přesnost	$\pm 2,5\%$
Měření odporu	
Rozsah/zkušební proud (C.A 6501)	$k\Omega$: 0 ... 500 $k\Omega$ / 1 mA Ω : 0 ... 100 Ω / 5 mA
Přesnost	$\pm 2,5\%$
Střídavé napětí	
Rozsah	do 600 V
Šířka pásma	45 ... 450 Hz
Vstupní impedance	100 $k\Omega$
Přesnost	$\pm 3,0\%$
Elektrická bezpečnost	CAT III / 300 V, CAT II / 600 V
Provozní teplota	-10 °C ... 45 °C
Stupeň krytí	IP54 (s krytem), IP52 (bez krytu)
Rozměry (ŠxVxH)	120 x 130 x 120 mm
Hmotnost	cca. 1,05 kg