

## ACD-3300 IND, ACDC-3400 IND



ACDC-3400 IND

### Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů
- Měření stejnosměrných napětí do **1000 V** a střídavých do **750 V**
- Měření střídavých a stejnosměrných (pouze u modelu 3400) proudů do **1000 A**
- Měření odporu
- Test propojení a diodový test
- Měření kapacity
- Měření frekvence
- Měření teploty (pouze u modelu 3300)
- Automatická i manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **51 mm**
- LC displej 6600 digitů s podsvícením
- Bagraf pro snadnější orientaci
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT IV/600 V**

### Technická data

Zobrazení	LC displej, 6600 dig.
<b>Měření</b>	
<b>Stejnosměrné napětí</b>	<b>0,1 mV ... 1000 V</b> ±(0,5 % z č.h. + 2 dig.)
<b>Střídavé napětí</b> (50 Hz ... 1 kHz)	<b>0,1 V ... 750 V</b> ±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)
<b>Stejnosměrný proud</b>	<b>0,1 A ... 1000 A</b> (pouze model 3400) ±(2 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Střídavý proud</b> (50 Hz ... 1 kHz)	<b>0,1 A ... 1000 A</b> ±(2 % z č.h. + 10 dig.)
<b>Odpor</b>	<b>0,1 Ω ... 66 MΩ</b> ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Kapacita</b>	<b>1 pF ... 6,6 mF</b> ±(3,0 % z č.h. + 10 dig.)
<b>Frekvence</b>	<b>0,01 Hz ... 1 MHz</b> ±(0,1 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Teplota</b>	<b>-35 °C ... 1000 °C</b> (pouze model 3300) ±(2,0 % z č.h. + 3 dig.)
Test propojení	<30 Ω
<b>Elektrická bezpečnost</b>	CAT IV/600 V
<b>Napájení</b>	1x 9 V, 6F22
<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... 50 °C při RH < 70 %
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C ... 60 °C při RH < 80 %
<b>Rozměry</b>	281 x 108 x 53 mm (model 3400) 279 x 108 x 53 mm (model 3300)
<b>Hmotnost</b>	cca. 559 g (500 g u modelu 3300)

### Údaje pro objednávku:

ACD-3300 IND	AM.3434877
ACDC-3400 IND	AM.3434889

### Součást dodávky:

ACDC-3400 IND	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Teplotní sonda typu K (pouze 3300)	1 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie 9 V	1 ks
Návod	1 ks