

## LH41A



LH41A

### Charakteristika

- Kleštový multimetr s měřením AC/DC proudů od 1 mA
- Příklad vhodný na kontrolu proudu tekoucího stringem solárního panelu a pro měření unikajících AC/DC proudů
- Měření střídavých a stejnosměrných hodnot proudu do 40 A
- Automatické nastavení nuly
- Funkce DATA HOLD
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Průměr kleští 19 mm
- Elektrická bezpečnost CAT III/300 V

### Technická data

#### Zobrazení

LC displej 4 000 digitů

#### Měření

##### **Měření stejnosměrného a střídavého proudu**

Rozsah 0 ... 4 A ... 40 A  
 Rozlišení 1 mA/10 mA  
 Šířka pásma DC, 40 ... 400 Hz  
 Přesnost  $\pm(1,5 \% \text{ z č.h. } +3 \text{ dig.})$

#### Všeobecná data

Průměr kleští 19 mm  
 Provozní teplota 0 ... +50 °C  
 Skladovací teplota -20 ... +60 °C (bez baterie)  
 Napájení 1x 9 V (NEDA 1604 nebo IEC 6LR61)  
 Elektrická bezpečnost CAT III/300 V  
 Rozměry (ŠxVxH) 71 x 184 x 71 x 31 mm  
 Hmotnost 235 g

### Údaje pro objednávku:

LH41A AM.3030898

### Součást dodávky:

LH41A 1 ks  
 Baterie 9 V 1 ks  
 Návod k obsluze 1 ks