

CHB 15-D



CHB 15-D

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový multimetr**
- Měření **stejnoseměrných a střídavých proudů až do 200 A**
- Maximální průměr měřeného vodiče **23 mm**
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí, odporu a kmitočtu
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, REL
- Optický a akustický **test propojení**
- Indikace životnosti baterie
- Automatické dostavení NULY
- Manuální volba rozsahu
- Auto OFF

Technická data

Zobrazení

LCD: 3 3/4 místný, 4 000 digitů
Bargraf: 40 segmentů

Měření

Stejnoseměrný proud: 10 mA ... 200 A
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$
Střídavý proud: 10 mA ... 200 A
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$
Stejnoseměrné napětí: 0,1 V ... 400 V
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$
Střídavé napětí: 0,1 V ... 400 V
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Vstupní impedance: 10 M Ω
Kmitočtový rozsah: 40 ... 1 kHz
Odpor: 0,1 Ω ... 400 Ω
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$
Kmitočet: 0,01 Hz ... 50 kHz
 $\pm(1\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Test propojení: < 40 Ω

Napájení: 2x 1,5 V, IEC LR6

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010 - CAT II /600 V - 2

Hmotnost/rozměry: 190 g/183 x 64 x 36 mm

Údaje pro objednávku:

Klešť. multimetr CHB 15-D AM.3454457

Součást dodávky:

CHB 15-D	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V, IEC LR6	2 ks
Návod	1 ks