

UNITEST CHB 37



UNITECH CHB 37

Údaje pro objednávku:

Klešť. multimetr UNITECH CHB 37 BE.93480
 Souprava měřicích vodičů BE.370003

Součást dodávky:

UNITECH CHB 37	1 ks
Měřicí šňůry	2 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Profesionální TRMS klešťový multimetr pro provozní měření
- Měření stejnosměrných a střídavých proudů až do 1000 A
- Maximální průměr měřeného vodiče 46 mm
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí, odporu a kmitočtu
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, **PEAK**, REL
- Optický a akustický **test propojení** a test diod
- Indikace životnosti baterie
- Automatické dostavení NULY
- Automatická nebo manuální volba rozsahu
- Auto OFF

Technická data

Zobrazení

LCD: 3 3/4 místný, 4 000 digitů
 Bargraf: 40 segmentů

Měření

Stejnosměrný proud: 100 mA ... 1000 A
 ±(2,5% z č.h. + 5 dig.)

Střídavý proud: 100 mA ... 1000 A
 ±(2,5% z č.h. + 10 dig.)

Stejnosměrné napětí: 0,1 mV ... 600 V
 ±(1,0% z č.h. + 2 dig.)

Střídavé napětí: 1 mV ... 600 V
 ±(1% z č.h. + 2 dig.)

Crest factor: 1 ... 10
 Vstupní impedance: 10 MΩ
 Kmitočtový rozsah: 40 ... 450 Hz

Odpor: 0,1 Ω ... 40 MΩ
 ±(1,5% z č.h. + 3 dig.)

Kmitočet: 0,01 Hz ... 800 Hz
 ±(0,1% z č.h. + 2 dig.)

Test propojení: < 40 Ω

Napájení:

1x 9 V, IEC 6LR61

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III /600 V - 2

Hmotnost/rozměry:

365 g/239 x 66 x 34 mm