

C.A 760



C.A 760



Přenosné pouzdro

Údaje pro objednávku:

C.A 760	P01.1917.31Z
Přenosné pouzdro	P01.2980.12Z

Součást dodávky:

C.A 760	1 ks
Poutko	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 690 V
- Měření sledu fází dvoupólovou metodou
- Optický a akustický test propojení
- Jednopolová detekce fáze
- Automatické rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí a indikace polarity stejnosměrného napětí
- Akustický signál při indikaci napětí nad 50 V
- Zobrazení pomocí LED
- Možnost uložení měřicích hrotů do bezpečné polohy (ochrana před poraněním / poškozením) popř. jejich odpojení
- Autotest baterie a funkčnosti přístroje
- Testování proudových chráničů do 30 mA
- Napěťová ochrana při testu propojení do 600 V
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě IP 65
- Rozteč zdířek 19 mm

Technická data

Zobrazení

LED:	10 diod
Rozlišení:	±12, 24, 50, 127, 230, 400, 600

Měření

Stejnoseměrné napětí:	12 ... 690 V
Střídavé napětí:	12 ... 690 V
Kmitočtový rozsah:	DC, 50 ... 60 Hz
Vstupní impedance:	>390 kΩ
Testovací proud:	<3,5 mA
Test sledu fází (dvoupólový)	
Jmenovité napětí:	360 ... 690 V
Kmitočtový rozsah:	50 ... 60 Hz
Test fáze (jedenpólový)	
Jmenovité napětí:	127 ... 690 V
Kmitočtový rozsah:	50 ... 60 Hz
Test propojení:	
Max. odpor:	13 kΩ

Napájení:

1 x 9 V IEC 6F22/6LR61

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III /600 V - 2
 ČSN EN 61243-3 třída B

Stupeň krytí:

IP 65

Hmotnost/rozměry:

150 g / 163 x 64 x 40 mm