

**AMP-25**



AMP-25

**Charakteristika**

- TRMS měření **AC a DC** proudů do **300 A**
- Měření s **rozlišením 10mA**
- **Kompaktní rozměry 147x60x32 mm**
- Maximální průměr měřeného vodiče **25 mm**
- Vstupní filtr pro odstranění rušení
- Měření rozběhového proudu (Inrush)
- Integrovaná bezkontaktní zkoušečka se čtyřmi stupni indikace
- Automatické rozsahy
- Nastavení nuly (ZERO-POINT)
- Funkce DATA HOLD
- Funkce automatického vypnutí
- Podsvětlený displej
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

**Technická data**

Zobrazení podsvětlený LC displej, 6000 digitů

**Měření**

**Stejnoseměrný proud** 0,01 A ... 300 A  
±(1,5% z č.h.+5 dig.)

**Střídavý proud** 0,01 A ... 300 A  
(do 400 Hz) ±(2,5% z č.h.+5 dig.)

Bezkontaktní zkoušečka: 80 V ... 600 V (50-60Hz)

**Napájení** 2x LR44 1,5V

**Provozní teplota** 0 °C ... 50 °C

**Skladovací teplota** -20 °C ... 60 °C

**Rozměry** 147 x 60 x 32 mm

**Hmotnost** 140g

**Údaje pro objednávku:**

AMP-25 AM.4588268

**Součást dodávky:**

Měřicí přístroj 1 ks  
Baterie LR44 2 ks  
Přenosná brašna 1 ks  
Návod k obsluze 1 ks