

DMM 16


DMM 16

Charakteristika

- Kompaktní multimetr s integrovaným převodníkem pro měření v nepřístupných prostorech
- Měření AC a DC proudů do 120 A
- Měření s rozlišením až 10mA
- Maximální průměr měřeného vodiče 12 mm
- Měření napětí do 600 V
- Měření odporu do 66 MΩ
- Měření kapacity do 66 mF
- Měření frekvence do 66 kHz
- Test propojení s akustickou signalizací a test diod
- Funkce HOLD, MAX/MIN
- Nastavení DC nuly a relativní měření ΔREL
- Funkce automatického vypnutí
- Automatické i manuální přepínání rozsahů
- Podsvětlený displej
- Uložení kleští i hrotů v pouzdře přístroje
- **Kompaktní rozměry 130x81x24 mm**
- Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

Technická data

Zobrazení podsvětlený LC displej, 6600 digitů

Měření

Stejnoseměrný proud	0,01 A ... 120 A ±(2% z č.h.+5 dig.)
Střídavý proud (do 400 Hz)	0,01 A ... 120 A ±(2% z č.h.+5 dig.)
Stejnoseměrné napětí	0,1 mV ... 600 V ±(1% z č.h.+3 dig.)
Střídavé napětí (do 400 Hz)	0,1 mV ... 600 V ±(1,5% z č.h.+5 dig.)
Odpor	0,1 Ω ... 60 MΩ
Kapacita	1 pF ... 66 mF
Kmitočet	10 Hz ... 66 kHz
Střída	10 ... 94,9%
Test propojení	≤ 50 Ω
Test diod	0,001 mV ... 2 V

Napájení	2x 1,5V AAA
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C
Krytí	IP40
Elektrická bezpečnost	CAT III / 600 V
Rozměry	130 x 81 x 24 mm
Hmotnost	160g

Údaje pro objednávku:

DMM 16 P06.2310.05Z

Součást dodávky:

Měřicí přístroj	1 ks
Baterie AAA	2 ks
Návod k obsluze	1 ks