

Podpěrné plastové izolátory Wöhner

Materiál: polyesterová pryskyřice, bez halogenová,
zpevněná skelnými vlákny

Teplotní odolnost: max. 200°C (DIN 53462)

Odolnost proti hoření: samozhášitelné, podle UL94

Odolnost proti svodovým proudům: CTI 600



Objednací kód	Výška a	Závit b	Velikost klíče c	Průměr d	Hloubka závitu e	Rozměr f	Jmenovité napětí [kV]	Pevnost v ohybu [kN]	Pevnost v tahu [kN]	Pevnost v krutu [Nm]
05779	20	M6	17	15	5	6	0,6	0,6	2	7,5
05780	30	M6	30	26	6	8	1,5	2,5	4	20
05792	30	M8	30	26	8	10	1,5	3	6	25
05781	35	M6	32	28	8	10	1,5	4,5	5,5	20
05782	35	M8	32	28	10	12	1,5	5	6,5	25
05783	40	M8	40	35	10	12	2	5	8	30
05784	40	M10	40	35	12	14	2	6	10	45
05791	40	M12	40	35	11	13	2	7,5	11	55
05786	45	M8	46	38	10	12	2	6	8	30
05787	45	M10	46	38	12	14	2	8	10	50
05790	50	M8	36	29	10	12	2	4,5	9	30
05788	50	M10	36	29	14	16	2	4,5	9	40
05789	60	M10	40	35	14	16	3	4,5	18	55

Rozměry jsou uvedeny v mm

