

WHEEL-E



Wheel-e

Údaje pro objednávku:

WHEEL-E 1OHM, 30m, zelený kabel	PJ.W2-1OH301235
WHEEL-E 1OHM, 30m, žlutý kabel	PJ.W2-1OH301234
WHEEL-E 2OHM, 30m, zelený kabel	PJ.W2-2OH301235
WHEEL-E 2OHM, 30m, žlutý kabel	PJ.W2-2OH301234
WHEEL-E 1OHM, 50m, zelený kabel	PJ.W2-1OH501235
WHEEL-E 1OHM, 50m, žlutý kabel	PJ.W2-1OH501234
WHEEL-E 2OHM, 50m, zelený kabel	PJ.W2-2OH501235
WHEEL-E 2OHM, 50m, žlutý kabel	PJ.W2-2OH501234

Prodluž.sonda 49cm	PJ.40432D4-IECIV-N
Prodluž.sonda 90cm	PJ.40860D4-IECIV-N
Teleskopická sonda 85cm	PJ.PerchTele
Teleskopická sonda 160cm	PJ.PeTeT
Teleskopická sonda 187cm	PJ.PeTeT180

Součástí dodávky:

WHEEL-E	1 ks
Měřicí vodič spirálový	1 ks
Měřicí hrot	1 ks
Krokosvorka	1 ks
Adaptér do zásuvky	1 ks
Opasek	1 ks
Baterie AAA	4 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika:

Přístroj pro měření malých odporů proudem 200 mA s intuitivním ovládáním a rychlým vyhodnocením. Patentovaný design nabízí integrovaný vodič na navijáku délky 30m a barevnou indikaci prošel/neprošel na displeji.

- Měření odporu od 0,00 Ω do 20,0 Ω
- Rozlišení až 0,01 Ω
- Měřicí proud 200 mA
- Automatická změna polarity
- Spouštění všech testů jedním tlačítkem
- Indikace přítomnosti nebezpečného napětí
- **Alarm překročení prahové hodnoty** podsvícením displeje a silným zvukovým signálem (modrá barva v pořádku, červená barva alarm - pevný práh 1 nebo 2 Ω dle modelu, akustiku lze vypnout)
- **Zelený nebo žlutý kabel na navijáku délky 30m (50m)** bez samovolného odvíjení
- Možnost uživatelské výměny kabelu
- Možnost použití prodloužení nebo teleskopického nástavce
- Zdíčka pro připojení externího kabelu namísto 30 m cívky (měření propojení bez odpojení dlouhého kabelu)
- Až 10 000 měření s běžnými AA bateriemi
- Krytí IP2X
- Bezpečnostní kategorie **CAT IV / 300 V**



Technická data

Zobrazení	LCD 999 znaků s dvojbarevným podsvětlením
Měření	
Odpor	0,00 Ω ... 20,0 Ω ±0,07 Ω do 0,5 Ω ±(10% z č.h. ± 0,02 Ω) do 2 Ω ±8% z č.h. nad 2 Ω
Testovací proud	200 ... 210 mA DC
Napětí měř. obvodu	4 ... 24 V DC
Polarita	automatická změna polarity

Bezpečnost

Napájení	4 x AA
Provozní teplota	-20 °C ... 55 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 55 °C
Rozměry	170x170x126 mm
Hmotnost	1,4 kg