ES258

Záložní zdroj pro podpěťové/přepěťové relé

Aplikace

- Záložní zdroj pro podpěťové/přepěťové relé VMD258.

Další informace

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

Certifikáty

Schéma zapojení



1 Záložní zdroj

2 Relé VMD258

Rozměry (v mm)



Technické údaje

Izolace podle IEC 60664-1

Jmenovité napětí izolace	DC 100 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí/stupeň znečištění	800 V/3
Kategorie přepětí	II

Výstup Z1/Z2

Napájecí napětí	DC 41…47 V (±30 %)
Doba napájení připojeného relé	min. 5 s (± 0,5 s)
Doba zotavení	≤ 60 s
Vnitřní pojistka pro případ špatného zapojení	ano

Mechanické vlastnosti, klimatické podmínky, EMC

EMC odolnost	podle IEC 61000-6-2
EMC emise	podle IEC 61000-6-4

Připojení

Připojení	šroubové svorky
Průřez propojovacích vodičů	
jednoduchý vodič	2 x (0,5…4) mm^2
splétané lanko s dutinkou	2 x (0,5…2,5) mm^2

Všeobecná data

Pracovní režim	trvalý provoz
Montáž	v jakékoli pozici
Rychlá montáž na DIN lištu podle	IEC 60715
Samozhášitelnost	UL94V-0
Hmotnost	≤ 160 g

Údaje pro objednávku

Typ	Obj. č.
ES258	B93010068

5