

33156.000

33914.000

33908.000

33911.000

## Příslušenství, šířka modulu 106 mm

pro CrossLink® Technologii

### pro QUADRON®60Classic, pojistkový spodek NH pro montáž na přípojnice, 3-pólový

Typ	Velikost	Balení po [ks]	Váha kg/100 ks	Objednáací číslo
Pomocný připojovací praporec pro rámovou svorku	00	3	0.6	33915.000
Kryt pojistkové vložky, 1 kus potřebný pro každou pojistku	00	30	1.2	79448.000
Kryt vývodů při použití kabelových ok, uchycení nahoře nebo dole	00	1	2.8	79811.000
Prismová svorka se šrouby M8, pro Cu a Al */ vodiče o průřezu 16 - 70 mm <sup>2</sup> , vk, vs, vf + ko	* 00	3	3.0	33224.000
Zdířková svorka se šrouby M8, pro 3 x Cu vodič (1,5 - 16 mm <sup>2</sup> vk nebo 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> vf + ko)	00	3	6.4	01182.000

\* v případě použití Al vodičů není spoj bezúdržbový

### pro QUADRON®60Classic, pojistkový odpínač pro montáž na přípojnice, 3-pólový


Adaptér pro rámovou svorku	00	3	0.6	33915.000
Kryt vývodů při použití kabelových ok, uchycení nahoře nebo dole	00	1	2.8	79811.000
Prismová svorka se šrouby M8, pro Cu a Al */ vodiče o průřezu 16 - 70 mm <sup>2</sup> , vk, vs, vf + ko	* 00	3	3.0	33224.000
Zdířková svorka se šrouby M8, pro 3 x Cu vodič (1,5 - 16 mm <sup>2</sup> vk nebo 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> vf + ko)	00	3	6.4	01182.000
Spínač otevřených dveří odpínače	000, 00, 2, 3	1	1.1	33156.000
Díl pro zaplombování odpínače	00	10	0.2	03849.000

\* v případě použití Al vodičů není spoj bezúdržbový

### pro QUADRON®60Classic, odpínač s pojistkami a odpínač pro montáž na přípojnice, 3-pólový, pro externí ovládání pákou přes dveře rozvaděče

Typ	Kompatibilní s	Balení po [ks]	Váha kg/100 ks	Objednáací číslo
Adaptér pro rámovou svorku	NH00 a 160A	3	0.6	33915.000
Připojovací svorka 120 mm <sup>2</sup>		3	12.1	33914.000
Kontrolní spínač pro monitorování stavu víka odpínače		1	1.1	33908.000
Černá otočná rukojeť IP 66 pro ovládání odpínače přes dveře, uzamykatelná v pozici 0, se 3 visacími zámky, s blokováním otevření dveří	* 33503.000 33504.000 33543.000	1	57.0	33910.000
Červeno-žlutá otočná rukojeť IP 66 pro ovládání odpínače přes dveře, uzamykatelná v pozici 0, se 3 visacími zámky, s blokováním otevření dveří	* 33544.000 33580.000	1	57.0	33911.000
Prodlužovací hřídel rukojeti, délka 290 mm		1	13.0	33912.000
Prodlužovací hřídel rukojeti, délka 490 mm		1	22.0	33913.000

\* odpínač může být rovněž instalován pootočen o 90° (vlevo / vpravo), rukojeť zůstává ve stejné pozici



33142.000

33145.000

33909.000

33910.000

## Příslušenství, šířka modulu 184 mm

pro CrossLink® Technologii

for QUADRON®60Classic, pojistkový spodek NH pro montáž na přípojnice, 3-pólový

Typ	Velikost	Balení po [ks]	Váha kg/100 ks	Objednací číslo
Kryt vývodů při použití kabelových ok, uchycení nahoře nebo dole	1	2	10.7	33142.000
Kryt pojistkové vložky, 3 kusy jsou třeba pro zakrytí pojistkového spodku	1	3	2.5	33916.000

pro QUADRON®60Classic, pojistkový spodek NH pro montáž na přípojnice, 3-pólový

Kryt vývodů při použití kabelových ok, uchycení nahoře nebo dole	1	2	10.7	33142.000
Kontrolní spínač pro monitorování stavu víka odpínače	1	1	1.3	33917.000
Díl pro uzamknutí odpínače pro 3 visací zámky, + možnost plombování	1-3	10	0.5	33157.000
Ochranný kryt proti dotyku při otvírání odpínače	1-3	10	2.2	33155.000
Zhášecí plechy	1	3	10.7	33918.000

pro QUADRON®60Classic, odpínač s pojistkami a odpínač pro montáž na přípojnice, 3-pólový, pro externí ovládání pákou přes dveře rozvaděče

Typ	Kompatibilní s	Balení po [ks]	Váha kg/100 ks	Objednací číslo
Kryt vývodů při použití kabelových ok, uchycení nahoře nebo dole	NH1 a 320A	2	10.7	33142.000
Kontrolní spínač pro monitorování stavu víka odpínače		1	1.1	33908.000
Přepínací páka, externí, černá IP 66, uzamykatelná v poloze „0“, až třemi visacími zámky, bez spojovací hřídele	* 33513.000 33514.000 33553.000 33554.000	1	57.0	33910.000
Přepínací páka, externí, červeno-žlutá IP 66, uzamykatelná v poloze „0“, až třemi visacími zámky, bez spojovací hřídele	* 33513.000 33514.000 33553.000 33554.000	1	57.0	33911.000
Spojovací hřídel, délka 290 mm		1	13.0	33912.000
Spojovací hřídel, délka 490 mm		1	22.0	33913.000

\* odpínač může být rovněž instalován pootočen o 90° (vlevo / vpravo), rukojetí zůstává ve stejné pozici

## Připojovací příslušenství

Rámová svorka, pro Cu vodič 35 - 150 mm <sup>2</sup> vk, vf, vf + ko, Cu fb	NH1 a 320A	3	10.0	33909.000	
Prismová svorka, pro Cu a Al / vodiče o průřezu 70 - 150 mm <sup>2</sup> , vk, vs, vf, vf + ko		*	1	11.6	33166.000
Prismová svorka, pro Cu vodiče o průřezu 2 x 35 - 70 mm <sup>2</sup> , vk, vs, vf + ko			1	16.6	33145.000
Třmenová svorka, pro Cu vodič 70 - 150 mm <sup>2</sup> vk, vf + ko, Cu fb	33338.000, 33360.000	1	6.3	33163.000	

\* v případě použití Al vodičů není spoj bezúdržbový