

CBF01 - hledač jističů a pojistek D45 - detektor kovů pod omítkou



SNADNÉ POUŽITÍ

CBF 01

- Detekce jističů, chráničů a pojistek
- Nastavitelná citlivost
- Snadná instalace
- Bohaté příslušenství pro připojení do zásuvkových obvodů a světelných okruhů B22 a E27
- Pro sítě 200 až 240 V

D45

- Detekce kabelů pod napětím
- Detekce metalických prvků (potrubí, atd.)
- Detekce hřebů
- Hloubka detekce až 30 cm
- Přesná indikace



CBF01, D45



Příslušenství CBF 01

Charakteristika:

Přístroj pro vyhledávání jističů, chráničů a pojistek CBF 01 s bohatým příslušenstvím.

- Detektor jističů, chráničů a pojistek
- Nastavitelná citlivost
- Snadná instalace díky bohatému příslušenství (adaptér do zásuvky, do bajonetových B22 a klasických E27 patič)
- Pro sítě 200 až 230 V
- Bezpečnostní kategorie CAT II / 230 V
-

Přístroj pro detekci kabelů pod napětím, kovů a hřebů D45.

- Detekce kabelů pod napětím
- Detekce magnetických prvků (potrubí, armatur, ...)
- Detekce hřebů
- Hloubka detekce až 30 cm
- Přesná lokalizace

Údaje pro objednávku:

CBF 01	P06.2370.01
D45	P06.2379.02

Součástí dodávky:

Přístroj CBF 01

Měřicí přístroj	1 ks
Adaptér do zásuvky	1 ks
Adaptér B22	1 ks
Adaptér E27	1 ks
Baterie 9 V (instalována)	1 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Přístroj D45

Měřicí přístroj	1 ks
Baterie 12 V	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

Technická data

CBF01

Signalizace	optická a akustická
Vstupní napětí vysílače	200 V ... 230 V
	50 Hz ... 60 Hz

<u>Napájení</u>	vysílač	z měřené instalace
	přijímač	1 x 9 V (6F22)

Provozní teplota 0 °C ... 40°C

Skladovací teplota -10 °C ... 45 °C

Bezpečnost CAT II / 230 V

Rozměry / hmotnost

	vysílač	80 x 50 x 31 mm / cca 55 g
	přijímač	186 x 90 x 38 mm / cca 150 g

D45

Signalizace	optická a akustická
Hloubka detekce	až 30 cm
Přibližná přesnost	±15 mm

<u>Napájení</u>	1 x 12 V (MN21)
------------------------	-----------------

<u>Rozměry / hmotnost</u>	130 x 65 x 35 mm / cca 130 g
----------------------------------	------------------------------