

Panel



CAPUS®Panel - výkonový přepínač 125 A - 1000 A

Typ LTSU-T



Výkonový přepínač, 3-pólový, bez otočné rukojeti

Typ	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
šroub M8	* 125 A	180,0	33455.000
šroub M8	* 160 A	180,0	33456.000
šroub M10	* 200 A	190,0	33457.000
šroub M10	250 A	550,0	33458.000
šroub M10	315 A	550,0	33459.000
šroub M10	400 A	550,0	33460.000
šroub M12	630 A	1260,0	33461.000
šroub M12	800 A	1260,0	33462.000
šroub M14	1000 A	2430,0	33463.000

Jmenovitý proud při 400 V AC
* Nutný přímostřovací vodič; 6/8 připojení k dispozici

Výkonový přepínač, 3-pólový + N, bez otočné rukojeti

šroub M8	* 125 A	210,0	33464.000
šroub M8	* 160 A	210,0	33465.000
šroub M10	* 200 A	220,0	33466.000
šroub M10	250 A	590,0	33467.000
šroub M10	315 A	590,0	33468.000
šroub M10	400 A	590,0	33469.000
šroub M12	630 A	1370,0	33470.000
šroub M12	800 A	1370,0	33471.000
šroub M14	1000 A	2680,0	33472.000

Jmenovitý proud při 400 V AC
* Nutný přímostřovací vodič; 6/8 připojení k dispozici

Rukojet'

otočná rukojet' pro montáž na dvířka, černošedá, s osou	LTSU-T 125,160,200	25,0	33931.000
	LTSU-T 250,400	50,0	33932.000
	LTSU-T 630,800	70,0	33933.000
	LTSU-T 1000	80,0	33934.000
otočná rukojet', přímé připojení, černošedá	LTSU-T 125,160,200	5,0	33935.000
	LTSU-T 250,400	5,0	33936.000
	LTSU-T 630,800	30,0	33937.000
	LTSU-T 1000	30,0	33938.000

Kryt svorek

kryt svorek, transparentní, 3-pólový, pro vstup II	LTSU-T 200-400	10,0	33963.000
kryt svorek, transparentní, 3-pólový, pro vstup I		10,0	33964.000
kryt svorek, transparentní, 3-pólový, pro výstup		10,0	33968.000
kryt svorek, transparentní, 4-pólový pro vstup I a II	LTSU-T 250-400	10,0	33967.000
kryt svorek, transparentní, 4-pólový, pro výstup		10,0	33969.000

Monitor polohy sepnutí, pro monitorování polohy sepnutí odpínače

1 NC + 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8	LTS-T, LTSU-T	5,0	33946.000
2 NC + 2 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8		10,0	33947.000

Příslušenství

pro odpínač LTS-T a výkonový přepínač LTSU-T



Prodlužovací hřídel

Typ	Použitelné pro	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
prodlužovací ovladací hřídel délka 250 mm	LTS-T 125-250, LTSU-T 125-200	10,0	33954.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 376 mm	LTS-T 315/400, LTSU-T 250-400	31,0	33955.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 345 mm	LTS-T 630/800	52,0	33956.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 336 mm	LTS-T 1250, LTSU-T 630-1000	52,0	33957.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 485 mm	LTS-T 1600/1800	75,0	33958.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 387 mm	LTS-T 125-250, LTSU-T 125-200	17,0	33959.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 536 mm	LTS-T 315/400	43,0	33960.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 535 mm	LTS-T 630/800	85,0	33961.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 635 mm	LTS-T 1600/1800	100,0	33962.000