

## FLUKE 66



FLUKE 66

### Charakteristika

- Bezdotykový infračervený měřič teploty
- Zaměřovací laserový paprsek
- Nastavitelná emisivita
- Data logger
- Funkce **ALARM**
- Funkce DATA HOLD, MAX, DIF
- Volba °C/°F
- Vstup pro termočlánek typu K
- Indikace stavu baterie
- Podsvětlení displeje
- Auto OFF

### Technická data

<u>Zobrazení</u>	3 1/2 místný, 2 000 digitů (hlavní) 3 místný, 999 (pomocný)
<u>Měření</u>	
Teplota:	-32 °C ... +600 °C
Rozlišení displeje:	0,1 °C
Doba odezvy:	< 0,5 sec
Spektrální rozsah:	8 ... 14 μm
Emisivita:	10 ... 100 %
Optická charakteristika: (vzdálenost/průměr měřené plochy)	30/1
<u>Napájení:</u>	1x 9 V, IEC 6LR61
<u>Hmotnost/rozměry:</u>	320 g/200 x 160 x 55 mm

### Údaje pro objednávku:

FLUKE 66 FL.2148296

Termočlánek typu K 80 PR-60

### Součást dodávky:

FLUKE 66 1 ks  
Přenosné pouzdro 1 ks  
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks  
Návod 1 ks