

Model 88V Multimetr pro automobilisty

FLUKE®



Fluke 88V/A



Na všech vstupech



Standardně dodávané příslušenství

H80M pouzdro s TPAK sadou pro zavěšení přístroje, TL224 sada měřících kabelů SureGrip, TP74 Sada testovacích hrotů 4mm, AC285 sada krokosvorek s velkými čelistmi SureGrip, 80BK integrovaná teplotní sonda, RPM80 indukční snímací sonda, C800 skořepinový kufřík, návod k obsluze + stručný průvodce praktickým měřením

Informace pro objednávání

Fluke 88V/A

Výhodná sada pro automobilisty

Správný měřicí přístroj pro diagnostiku elektroinstalací v automobilech

Nejdůležitější nástroj, který budete kdy potřebovat pro vyhledávání poruch v elektrických systémech automobilů bude zřejmě multimetr. Běžné multimetry měří napětí, proud a odpor, zatímco

automobilové multimetry jako Fluke 88V mají specifické funkce, které vám umožní kontrolovat frekvenci, střídá pulzů, zkoušet diody, měřit teplotu, tlak a vakuum.

Vlastnosti

| | 88V/A |
|--|---------------------------------|
| Test spojitosti pro detekci přerušení a zkratů | ● |
| Frekvence pro „pulzní DC“ a AC zkušky | ● |
| Střída pro ověření funkce zpětné klapky karburátoru | ● |
| Test diod pro zkoušku alternátoru | ● |
| Zabudovaný teploměr; včetně termočláňkové sondy | ● |
| Min/Max/Průměr záznam s alarmem Min/Max/ | ● |
| Zachytávání špiček pulzů už od 250 μs | ● |
| Relativní režim ke kompenzaci odporu měřících kabelů pro nízko ohmová měření | ● |
| Měření šíře milisekundového pulzu pro vstříkávání paliva | ● |
| AutoHOLD® k zachycení ustálených hodnot | ● |
| Velký displej s dvěma úrovněmi podsvícení | ● |
| Magnetický závěs pro připevnění přístroje k vozidlu | ● |
| RPM80 indukční snímač otáček pro konvenční i bezrozdělovačové (DIS) zapalování | ● |
| Skořepinový kufr | ● |
| Bezpečnostní kategorie | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |

Specifikace

| | Fluke 88V | | |
|---------------|----------------|-----------|----------|
| | Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
| DC(ss) napětí | 1000 V | 0,1 mV | 0,1% |
| AC(st) napětí | 1000 V (5 kHz) | 0,1 mV | 0,5% |
| DC(ss) proud | 10 A | 0,1 μA | 0,4% |
| AC(st) proud | 10 A | 0,1 μA | 1,2% |
| Odpor | 50 MΩ | 0,1 Ω | 0,4% |
| Kapacita | 10 mF | 0,01 nF | 1% |
| Frekvence | 200 kHz | 0,01 Hz | 0,01% |
| Teplota | 1090 °C | 0,1 °C | 1% |

Životnost baterie: alkalická, běžně více než 400 hodin

Rozměry (VxŠxH): 186 mm x 86 mm x 32 mm

Hmotnost: 0,36 kg

Doživotní záruka

Doporučené volitelné příslušenství



TL82
Viz. str. 154



TLK-282-1
Viz. str. 154



90i-610s
Viz. str. 154



80PK-27
(Vyžaduje adaptér 80AK)
Viz. str. 150



PV350
Viz. str. 154