



MĚŘIČE STŘÍDAVÉHO PROUDU S PRUŽNOU SONDOU

Jednoduché měření proudu na elektrických přípojnicích a kabelech pomocí pružné proudové sondy.

Vybrané modely nabízejí další užitečné funkce:
měření proudu až do 3000A_{AC}, napětí až do 1000V_{AC/DC}, měření frekvence, odporu a propojení se zvukovou signalizací.

NEW



PROUD AC 3000A



DCM4010FLEX
Ampérmetr s pružným převodníkem

Obj. číslo	UPC	EAN 13
KP.11020006	810053676615	8435394784700

- měření True RMS
- AC 3000A pomocí 25 cm (10 palců) dlouhé sondy (obvod sondy)
- šířka pásma 45 - 500 Hz
- displej LCD 3 000 digitů s podsvícením
- funkce Data Hold
- automatické přepínání rozsahu Auto Ranging
- funkce automatického vypnutí při nečinnosti
- indikátor vybité baterie
- napájení 2 x AAA baterie
- rozměry přibližně 120 x 280 x 25mm
- hmotnost cca 170 g bez baterií
- CAT IV/600 V / CAT III/1000 V

NEW



NAPĚTÍ
DC 1000V
AC 1000V



DCM4018FLEX
Multimetr s pružným převodníkem
a Bluetooth komunikací

Obj. číslo	UPC	EAN 13
KP.11020007	810053677766	8435394787275

- měření True RMS A_{AC}/V_{AC}
- A_{AC} do 3 000 A pomocí 45 cm (18 palců) dlouhé sondy (obvod sondy)
- šířka pásma 45 - 500 Hz
- dvouřádkový displej LCD 10 000 digitů s podsvícením
- $V_{AC/DC}$ do 1 000 V
- měření odporu a propojení do 10 kOhm s rozlišením až 1 Ohm
- měření frekvence až do 10 kHz
- automatická detekce měřené funkce (proud, napětí, odpor) bez nutnosti manuálního přepínání
- Bluetooth připojení k mobilní aplikaci
- napájení 2 x AA baterie
- CAT IV/600 V / CAT III/1000 V