

TECHNICKÉ ÚDAJE

Digitální klešťový přístroj Fluke 302+

**MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO A STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU AŽ DO 400 A**

Měří střídavý proud až do 400 A pro potřeby diagnostiky elektrických problémů, jako je přetížení, zkrat a vadné zapojení

STŘÍDAVÉ A STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ AŽ DO 600 V

Vhodný pro širokou škálu aplikací v bezpečnostní kategorii CAT IV 300 V / CAT III 600 V

ZÁKLADNÍ FUNKCE MĚŘENÍ

K odstraňování elektrických problémů v široké škále situací pomocí funkcí měření střídavého proudu, střídavého/stejnosemného napětí, odporu a propojení

Kvalita, spolehlivost a přesnost Fluke na dosah ruky

Fluke 302+ je digitální klešťový přístroj měřící efektivní hodnotu sinusových průběhů (RMS), který se přizpůsobí vašemu způsobu práce. Tento přístroj je mimořádně vhodný k prvotnímu řešení problémů: je tak malý, aby se vešel do pracovní tašky, dostatečně odolný, aby vydržel každodenní používání, a jeho použití je velmi jednoduché. To vše bez ohrožení bezpečnosti. Nenechte se zmást jeho velikostí – při každodenním použití, kdy není potřeba přesnost True RMS, nabízí přístroj Fluke 302+ dlouhodobě spolehlivá měření.

Díky schopnosti měřit střídavý proud až do 400 ampérů a také střídavé/stejnosemné napětí a odpor zvládne přístroj Fluke 302+ širokou škálu aplikací, jako je řešení problémů s jističi, které stále vypínají, měření zatížení obvodů, identifikace jističů a diagnostika stavu motoru.

Hlavní vlastnosti:

- Kompaktní, snadno použitelný klešťový měřicí přístroj s 30mm čelistmi pro měření na velkých vodičích
- Měření vysokých střídavých proudových zátěží až do 400 A pro širokou škálu aplikací
- Vysoká přesnost 1,8 % pro řešení problémů
- Podsvícený displej zlepšující viditelnost ve slabě i jasně osvětlených prostorech
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V nabízí jistotu a klid
- Dodává se se sadou měřicích kabelů s tvrdými hroty Fluke TL75 Hard Point™ pro všeobecné použití
- Standardní dvouletá záruka

Obecné specifikace

Střídavý proud	
Rozsah	400,0 A
Přesnost	1,8 % ±5
Střídavé napětí	
Rozsah	600,0 V
Přesnost	1,5 % ±5
Střanosměrné napětí	
Rozsah	600,0 V
Přesnost	1,0 % ±5
Odpor	
Rozsah	400,0 / 4 000 Ω
Přesnost	1 % ±5
Propojení	≤70 Ω
Podsvícený displej	Ano
Přidržení údajů	Ano
Rozměry	
V × Š × H (mm)	207 × 75 × 34
Rozměr čelistí	30 mm
Bezpečnostní kategorie	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Provozní teplota	0 ~ 40 °C
Obnovovací frekvence obrazovky	> 2krát/s
Měřicí kabely	TL75
Baterie	2 baterie AAA
Záruka	Dva roky

Dostupné modely

Model	Popis
FLUKE-302+	Digitální klešťový přístroj Fluke 302+ CAT III, sada měřicích kabelů Hard Point™ TL75, 2 baterie AAA (nainstalované), 2letá záruka



GHV Trading, spol. s r. o.
Edisonova 3
612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4

Tel. SK: +421 255 640 293

e-mail: ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk

www: www.ghvtrading.cz, www.ghvtrading.sk

Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
240340-cs

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného svolení společnosti Fluke Corporation.