

C.A 5001



C.A 5001

Charakteristika

- Profesionální analogový multimetr
- Magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu
- Měření odporu
- Optický a akustický **test propojení**
- Měření útlumu v dB
- Indikace stavu pojistky
- Manuální volba rozsahu
- Možnost manuálního dostavení NULY

Technická data

Stupnice

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 2x černá (0.30/0.100) vč. zrcátka | - měření AC a DC napětí |
| 1x zelená (0,10k) | - měření odporu |
| 1x černá (0.50) | - měření DC proudu |
| 1x červená (0.50) | - měření AC proudu |
| 1x červená (0.22) | - měření dB |

Měření (stupnice)

Stejnoseměrné napětí:	100 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V 1,5 % z měřicího rozsahu
Střídavé napětí:	10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V 2,5 % z měřicího rozsahu
Stejnoseměrný proud:	50 μA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A 2,5 % z měřicího rozsahu
Střídavý proud:	5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A 2,5 % z měřicího rozsahu
Kmitočtový rozsah:	40 ... 5 kHz
Odpor:	5 Ω ... 10 kΩ, 500 Ω ... 1 MΩ 10 % z měřicího rozsahu
Test propojení:	< 50 Ω
Napájení:	1x 1,5 V, IEC LR6 nebo R6
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2
Stupeň krytí:	IP 40
Hmotnost/rozměry:	500 g/160 x 105 x 56 mm

Údaje pro objednávku:

C.A 5001	P01.1965.21E
C.A 5001 s kufříkem	P01.1965.21F

Taška přes rameno (240x230x70 mm)	P01.2980.33
Přenosné pouzdro (220x180x75 mm)	P01.2980.36
Přenosný kufřík z tvrzeného plastu (270x200x65)	P01.2980.37

Součást dodávky:

C.A 5001	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Baterie 1,5 V, IEC R6	1 ks
Návod	1 ks