

AMB-25



AMB-25

Charakteristika

- Univerzální přístroj pro testování izolace
- Testovací napětí 250 V, 500 V a 1000 V
- Měření izolace do 2 GΩ
- Přístroj kategorie CAT III /1000V
- Pro použití v prostředí do stupně znečištění II
- Dvojitý 3½ místný LC displej s analogovým bargrafem
- Rychlost vzorkování 1 vzorek za sekundu
- Kapacita paměti pro 9 měření
- Indikace překročení rozsahu
- Indikace vybité baterie
- Přístroj splňuje normy ČSN EN 61557 a ČSNEN61010-1
- Gumové ochranné pouzdro

Technická data

Zobrazení	3½ místný LC displej
Bargraf	0 ... 10 GΩ
Měření	
Izolace	
Rozsah/testovací napětí	4 MΩ ... 500 MΩ / 250 V 4 MΩ ... 1000 MΩ / 500 V 4 MΩ ... 2000 MΩ / 1000 V
Přesnost	±(3 % z č.h. + 5 dig.) pro R < 1 TΩ ±(5 % z č.h. + 5 dig.) pro R > 1 TΩ
Testovací proud	≥ 1 mA
Odpor a propojení	
Rozsah	999,9 Ω
Rozlišení	0,1 Ω
Přesnost	±(0,5 % z č.h. + 10 dig.)
Max. napětí otevřené smyčky	3 V
Ochrana před přetížením	600 Vrms
Provozní teplota	0 °C ... +50 °C
Provozní vlhkost	do 80 % RH
Skladovací teplota	-10 °C ... +60 °C
Skladovací vlhkost	do 70 % RH
Napájení	6 x 1,5 V AA
Rozměry	216 x 114 x 76 mm
Hmotnost	cca.

Údaje pro objednávku:

AMB-25 AM.2730991

Součást dodávky:

Tester izolace AMB-25	1 ks
Testovací hroty	2 ks
Krokosvorky	2 ks
Baterie 1,5 V AA	6 ks
Pouzdro	1 ks
Návod k použití	1 ks