



COMBI Test 2019

Charakteristika

- Multifunkční přístroj na revizi elektrických instalací, snadné a rychlé testování
- Měření malých odporů proudem 200 mA DC
- Měření izolačního odporu napětím 50, 100, 250, 500 a 1000 V
- Měření proudových chráničů proudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA
- Měření impedance smyčky a vnitřního odporu sítě
- Výpočet zkratového proudu I_k
- Měření impedance smyčky bez vybavení proudového chrániče
- Měření napětí, sledu fází a kmitočtu
- Zobrazení pomocí LCD 64 x 64 mm
- Vnitřní paměť pro 350 měření
- Opticky oddělené rozhraní IR RS 232
- Automatické vypnutí
- Kompaktní ochranné pouzdro
- Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010 – CAT III /600 V

Technická data

Zobrazení

3½ místný LCD, 64 x 64 mm

Měření propojení

(Funkce: Auto, R+, R-)

0,01 ... 99,9 Ω

± (2 % z č.h. + 2 dig.)

Měření malých odporů

0,01 Ω ... 99,99 Ω

± (2 % z č.h. + 2 dig.)

Měření izolačních odporů

0,01 MΩ ... 1999 MΩ

± (2 % z č.h. + 2 dig.)

Testovací napětí

50, 100, 250, 500 a 1000 V

Měření proudových chráničů

Doba vybavení

1 ms ... 999 ms

± (2 % z č.h. + 2 dig.)

Nastavitelný proud $I_{\Delta N}$

10, 30, 100, 300, 500 mA

Vybavovací proud

(0,5 ... 2) x $I_{\Delta N}$

Dotykové napětí

0,1 ... 2 U_{tLIM} (U_{tLIM} = 25 nebo 50 V)

Měření impedance smyčky

0,01 Ω ... 2000 Ω

± (5 % z č.h. + 2 dig.)

Měření zkratového proudu I_k

1 A ... 10 kA

± (10 % I_{peak})

Měření střídavého napětí a sledu fází

1 V ... 250 V (1-AC)

± (2 % z č.h. + 2 dig.)

1 V ... 440 V (3-AC)

± (5 % z č.h. + 2 dig.)

Měření kmitočtu

0,1 Hz ... 99,9 Hz

± (0,1 % z č.h. + 1 dig.)

Automatické vypnutí

po 10 min.

Provozní teplota

-10 °C ... +50 °C pro < 80 % RH

Napájení

6 x 1,5 V AA

Elektrická bezpečnost

dle ČSN EN 61010 - CAT III /600 V

Rozměry

222 x 162 x 57 mm

Hmotnost

cca. 990 g

Údaje pro objednávku

COMBI Test 2019

AM01.7442.39

Součást dodávky

COMBI Test 2019	1 ks
Pouzdro	1 ks
Měřicí vodiče	3 ks
Měřicí kabel se zástrčkou	1 ks
Krokosvorky	3 ks
Měřicí hrot	1 ks
Software Eurolink 200	1 ks
Kabel IR RS232	1 ks
Baterie 1,5 V AA	6 ks
Návod k použití	1 ks