

## 34XR-A



34XR-A

### Charakteristika

- Multimetr s manuální volbou rozsahu
- Měření napětí 1000 V DC/750 V AC
- Měření proudu do 10 A AC/DC
- Displej 3999 dig., podsvícení, analogový bargraf
- Základní přesnost 0,5 %
- Měření odporu do 40 MΩ
- Test spojitosti a test diod
- Měření kapacity do 4000 μF
- Měření teploty do 1000 °C
- Měření kmitočtu do 40 MHz
- Funkce MIN/MAX/DATA HOLD
- Magnetický držák, ochranné gumové pouzdro
- Jednoletá záruka „Bez otázek“

### Technická data

Zobrazení 4¾ místný LC displej, 3999 dig. analogový bargraf, podsvícení

#### Měření

**Stejnosměrné napětí** **0,1 mV ... 1000 V**  
±(0,5 % z č.h. + 1 dig.)

**Střídavé napětí** **0,1 mV ... 750 V**  
(45–500 Hz) ±(1,2 % z č.h. + 8 dig.)

**Stejnosměrný proud** **0,1 μA ... 10 A**  
±(1 % z č.h. + 1 dig.)

**Střídavý proud** **0,1 μA ... 10 A**  
(45–500 Hz) ±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)

**Odpor** **0,1 Ω ... 40 MΩ**  
±(1 % z č.h. + 4 dig.)

**Kapacita** **0,1 nF ... 4000 μF**  
±(5 % z č.h. + 10 dig.)

**Kmitočet** **1 Hz ... 40 MHz**  
±(0,1 % z č.h. + 3 dig.)

**Střída** **0,1 ... 90 %**  
±(2 % z č.h. + 5 dig.)

Test diod Testovací U/I: 1,2 mA/ 3V  
Test propojení < 35 Ω

**Ochrana před přetížením** 1000 Vrms DC/750 V Vrms AC  
**Provozní teplota** 0 °C ... +50 °C při RH < 70 %

**Elektrická bezpečnost** CAT II/1000 V, CAT III/ 600 V  
**Napájení** Baterie 9 V

**Rozměry** 196 x 92 x 60 mm

**Hmotnost** cca. 400 g (včetně baterie)

### Údaje pro objednávku:

34XR-A

AM.2727795

### Součást dodávky:

Multimetr 34XR-A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Krokosvorky	2 ks
Teplotní adaptér	1 ks
Termočlánek typu K	1 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Magnetický držák	1 ks
Návod k použití	1 ks