

15XP-B



15XP-B

Charakteristika

- Digitální multimetr v malém provedení
- Automatická volba rozsahu pro rychlé měření
- Displej 1999 číslic, základní přesnost 0,5 %
- Měření střídavého napětí do 750 V a stejnosměrného do 1000 V
- Měření střídavého i stejnosměrného proudu až 2 A
- **Testování TTL logických obvodů: 20 MHz**
- Měření odporu a kapacity
- Test diod a propojení
- Funkce DATA HOLD
- Paměť, Voltect™, držák Magne-Grip™
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Ochrana proti přetížení, varování při nesprávně zapojeném vstupu
- Jednoletá záruka „Bez otázek“

Technická data

Zobrazení 3½ LC displej, 1999 dig.

Měření

Stejnoseměrné napětí **200 mV ... 1000 V**
 $\pm(0,5 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavé napětí **200 mV ... 750 V**
 (45–500 Hz) $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Stejnoseměrný proud **200 μA ... 2 A**
 $\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavý proud **200 μA ... 2 A**
 (45–500 Hz) $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Odpor **200 Ω ... 20 MΩ**
 $\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Test diod Testovací U/I: 1,2 mA/ 3V

Test propojení < 25 Ω

Bezkontaktní zkoušečka 70 V ... 600 V (50 až 60 Hz)

Test logických signálů Log.“1“: 2,8 V $\pm 0,8$ V

Log.“0“: 0,8 V $\pm 0,5$ V

Zkušební napětí TTL 5 V DC

1000 Vrms DC/750 V Vrms AC

0 °C ... +50 °C při RH < 70 %

Elektrická bezpečnost CAT I/1000 V, CAT II 600 V,

CAT III/ 300 V

Napájení Baterie 9 V

Rozměry 155 x 72 x 32 mm

Hmotnost cca. 210 g (včetně baterie)

Údaje pro objednávku:

15XP-B

AM.3534088

Součást dodávky:

Multimetr 15XP-A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Magnetický držák	1 ks
Návod k použití	1 ks