



MPK 254

### Charakteristika

- Kompaktní přenosný měřič nízkých hodnot odporů pro měření odporu vinutí transformátorů, proudových spínačů, obvodových odpínačů, vinutí motorů, ...
- Snadné a intuitivní ovládaní
- Mikroprocesorové řízení
- **Měření do 200 Ω s rozlišením až 1 μΩ**
- **Testovací proud od 1 mA do 5 A**
- Kelvinova 4-vodičova metoda měření
- 4½ místný LC displej pro zobrazení naměřené hodnoty
- Funkce HOLD
- Sériový výstup RS232 pro převod dat do PC
- Přístroj umístěn v masivním a odolném plastickém pouzdru
- Vhodný pro použití jak v terénu, tak v laboratoři
- Napájení z nabíjecí baterie nebo ze sítě



### Obsah dodávky

MPK 254	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Síťový kabel	1 ks
RS232 kabel	1 ks
Návod k použití	1 ks
Brašna pro příslušenství	1 ks

### Technická data

<b><u>Zobrazení</u></b>	4½ místný LC displej
<b><u>Měření</u></b>	
Testovací proudy:	<b>1 mA, 10 mA, 100 mA, 1 A, 5 A</b>
<b>Rozsah/testovací proud:</b>	
	0 ... 20 mΩ / 5 A
	0 ... 600 mΩ / 5 A
	0 ... 200 mΩ / 1 A
	0 ... 2000 mΩ / 100 mA
	0 ... 20 Ω / 10 mA
	0 ... 200 Ω / 1 mA
Rozlišení	1 μΩ při proudu 5 A
Napětí naprázdno	10 V DC při proudu 1 A
Přesnost	± (0,2 % z č.h. + 2 dig.)
<b><u>Krytí</u></b>	<b>IP 54</b> (s uzavřeným víkem)
<b><u>Napájení</u></b>	Nabíjecí baterie 12 V, 7 Ah
	100-240 V síť
<b><u>Provozní teplota</u></b>	-5 °C ... 50 °C
<b><u>Skladovací teplota</u></b>	-25 °C ... 65 °C
<b><u>Rozměry</u></b>	378 x 308 x 175 mm
<b><u>Hmotnost</u></b>	cca. 8,7 kg