





VYSOKOPROUDOVÝ A NÍZKOPROUDOVÝ MIKROOHMETRY – PŘEHLED PARAMETRŮ

	Mikroohmetry do 200 A		Mikroohmetry do 10 A	
				
Model	MPK 102	MPK 204	MPK 253	MPK 254
Zobrazení				
LCD	ANO	ANO	ANO	ANO
Analogový ukazatel	ANO	ANO	NE	NE
Měření				
Testovací proud	1 mA ... 100 A	1 mA ... 200 A	1 mA ... 10 A	1 mA ... 5 A
Manuální nastavení testovacího proudu	ANO	ANO	NE	NE
Rozsah	0 ... 200 Ω			
Rozlišení	0,1 μΩ		1 μΩ	
Napětí naprázdno	10 V			
Přesnost	± (0,2 % z č.h. + 0,05 % z r.)	± (0,25 % z č.h. + 2 dig.)	± (0,2 % z č.h. + 2 dig.)	± (0,2 % z č.h. + 2 dig.)
Všeobecná data				
Napájení	Nabíjitelná baterie 12 V, 7 Ah, 100-240 V síť			
Provozní teplota	-5 °C ... 50 °C			
Skladovací teplota	-25 °C ... 65 °C			
Rozměry	502 x 394 x 190 mm		378 x 308 x 175 mm	
Hmotnost	13,9 kg	16 kg	8,7 kg	8,7 kg