



TPP1-C1 a TPP2-C1

### Charakteristika

- **TPP2-C1:**
- **Dotykový kapesní teploměr s plošným kontaktem**
- Pro měření povrchové teploty materiálů
- **TPP1-C1:**
- **Zapichovací kapesní teploměr s ochranným krytem**
- Ponorný teploměr pro měření teploty plynů, kapalin nebo prašných materiálů
- Rozsah měření -50 °C ... +250 °C
- Rozlišení 0,1 °C
- Funkce DATA HOLD
- Dlouhá životnost baterie, cca 200 hodin

### Údaje pro objednávku

TPP1-C1 AM01.4001.76  
 TPP2-C1 AM01.4001.90

### Součást dodávky

TPP1 nebo TPP2 1 ks  
 Baterie (vstavěna) 1 ks  
 Ochranné pouzdro s klipsnou (TPP1) 1 ks  
 Návod k použití 1 ks

### Technická data

Zobrazení 3½ místný LC displej  
 Signalizace překročení rozsahu OL nebo -OL

### Měření

#### **Teplota**

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
-50 °C ... -20 °C	1,0 °C	± 3 °C
-20 °C ... 49,9 °C	0,1 °C	± 2 °C
50 °C ... 199,9 °C	0,1 °C	± (2 % z č.h. + 1 °C)
200 °C ... 250 °C	1,0 °C	± (2 % z č.h. + 1 °C)

Doba odezvy > 10 °K/s

#### **Provozní teplota**

0 °C ... +50 °C při RH < 80 %

#### **Napájení**

1 x 3 V CR2032

#### **Stupeň krytí**

IP40

#### **Rozměry**

40 x 30 x 160 mm

#### **Hmotnost**

cca. 16 g (včetně baterie)