



03 351



03 760




03 763



79 449

79 448



03 177

Pojistkové spodky NH

690 V AC / 440 V DC

Pojistkové spodky NH 00, model s přepážkou

Provedení	Jm. proud A	Velikost	Počet pólů	Připojení mm ²	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.	
připojení vodičů pomocí M8 na obou stranách	160	00	1	70	10	12,6		03 350	R
	160	00	3	70	4	45,7	x	03 351	R
připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	160	00	1	70	10	13,0		03 354	R
	160	00	3	70	4	45,5		03 355	R

Pojistkové spodky NH 00-1-2-3, model s krytem proti nebezpečnému dotyku

připojení vodičů pomocí M8 na obou stranách	160	00	1	70	12	15,2		03 758	R
	160	00	3	70	4	48,4		03 759	R
připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	160	00	1	70	12	15,5	x	03 760	R
	160	00	3	70	4	49,4		03 761	R
připojení vodičů pomocí M10 na obou stranách	250	1	1	150	3	48,6		03 762	R
	250	1	3	150	1	158,3	x	03 763	R
připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	250	1	1	150	3	51,6		03 764	R
	250	1	3	150	1	161,6		03 765	R
připojení vodičů pomocí M10 na obou stranách	400	2	1	240	3	93,1		03 766	R
	400	2	3	240	1	288,3		03 767	R
připojení vodičů pomocí M12 na obou stranách	630	3	1	240	3	110,8		03 768	R
	630	3	3	240	1	340,0		03 769	R

Kryt kontaktů pojistek, vhodný pro pojistkové spodky s krytem proti nebezpečnému dotyku

Provedení	Velikost	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
k zakrytí 1 pojistky je nutný 1 ks	00	30	1,2	x	79 448
k zakrytí 1 pojistky jsou nutné 2 ks	1 – 3	30	1,5	x	79 449

Pojistkový spodek HLS, 3-pólový, připojení shora

Provedení	Jm. proud A	Rozteč	Počet pólů	Připojení mm ²	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
připojení vodičů pomocí M10 na obou stranách	400	110	1	240	3	71,9	x	03 177

Přepážka

Provedení	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
vhodná pro pojistkové spodky NH obj. číslo 03 350, 03 351, 03 354, 03 355	100	2,2		03 377

Držák přepážky, pro vnější přepážky u pojistkových spodků NH

vhodný pro pojistkové spodky NH obj. číslo 03 350, 03 351, 03 354, 03 355	10	0,8		03 359
---	----	-----	--	---------------