

CM 600, CM610, CM625 - klešťové multimetry



600 A_{AC} - 400 A_{AC/DC}

CAT III / 300 V

2 000 a 4 300 digitů

- Klešťové multimetry pro měření 600 A_{AC} nebo 400 A_{AC/DC}
- Měření RMS (CM 610 a CM 625)
- Průměr otvoru 30 mm
- Měření napětí 600 V_{AC/DC}
- Měření odporu, test propojení, diod (dle modelu)
- Rozlišení 2 000 nebo 4 300 (CM 625) digitů
- Kompaktní rozměry
- Automatické nastavení nuly u DC proudů (CM 625)
- Funkce MAX, HOLD (dle modelu)
- Bezpečnostní kategorie CAT III / 300 V



AC / DC

∅ 30 mm

300V CAT III

CM 600, CM 610, CM 625



CM 625

Charakteristika:

Kompaktní klešťové multimetry řady CM600 pro měření proudů až $600 A_{AC}$ nebo $400 A_{DC}$ v bezpečnostní kategorii CAT III / 300V.

Verze CM 600

- Měření střídavého proudu až $600 A_{AC}$, šířka pásma 500 Hz
- Maximální průměr měřeného vodiče **30 mm**
- Měření napětí až $600 V_{AC/DC}$
- Šířka pásma 500 Hz, vstupní impedance $\geq 10 M\Omega$
- Automatické přepínání rozsahů
- Displej s rozlišením 2 000 digitů
- Měření odporu do $20 M\Omega$ s rozlišením až 0,1 Ω
- Indikace propojení při $R < 90 \Omega$ a test diod
- Funkce MAX
- Bezpečnostní kategorie CAT III / 300 V

Vše předcházející a navíc u CM 610

- Měření RMS

Verze CM 625

- Měření střídavého proudu až $400 A_{AC}$, šířka pásma 400 Hz
- Měření stejnosměrného proudu až $400 A_{DC}$
- Maximální průměr měřeného vodiče **30 mm**
- Měření napětí až $600 V_{AC/DC}$
- Šířka pásma 500 Hz, vstupní impedance $\geq 10 M\Omega$
- Automatické přepínání rozsahů
- Displej s rozlišením **4 300 digitů**
- Měření odporu do $40 M\Omega$ s rozlišením až 0,1 Ω
- Indikace propojení při $R < 50 \Omega$
- Funkce HOLD
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Bezpečnostní kategorie CAT III / 300 V

Technická data

Zobrazení	LC displej
CM 600, 610 / CM 625	2 000 / 4 300 digitů

Měření

Stř. proud	CM 600, CM 610	0,1 A ... 600 A	$\pm (1,9\% \text{ z č.h.} + 10 \text{ dig.})$
	CM 625	0,01 A ... 400 A	$\pm (1,5\% \text{ z č.h.} + 10 \text{ dig.})$
Ss. proud	CM 625	0,01 A ... 400 A	$\pm (1,5\% \text{ z č.h.} + 10 \text{ dig.})$
Stř. napětí	CM 600, CM 610	1 mV ... 600 V	$\pm (1,5\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$
	CM 625	1 mV ... 600 V	$\pm (1\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$
Ss. napětí	CM 600, CM 610	0,1 mV ... 600 V	$\pm (0,7\% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$
	CM 625	1 mV ... 600 V	$\pm (0,75\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$
Odpor	CM 600, CM 610	0,1 Ω ... 20,00 $M\Omega$	
	CM 625	0,01 Ω ... 40,00 $M\Omega$	
Test propoj.	CM 600, CM 610	$R < 90 \Omega$	
	CM 625	$R < 50 \Omega$	

Napájení

2 x 1,5 V AAA (LR3)

Provozní teplota

0 °C ... 50 °C

Skladovací teplota

-10 °C ... 60 °C

Bezpečnost

CAT III / 300 V

Rozměry / hmotnost

189 x 71 x 37 mm / cca 220 g

Údaje pro objednávku:

CM 600	P06.2320.01
CM 610	P06.2320.02
CM 625	P06.2320.03

Součástí dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče s hroty 2mm	2 ks
Baterie AAA (instalovány)	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks