
GHV TRADING

PŘEHLED TERMOKAMER 2023



FLUKE

HIKMICRO

CHAUVIN ARNOUX

		MODULOVÉ		KOMPAKTNÍ			KOMPAKTNÍ		
									
	Výrobce	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO
	Model	**MINI2**	**MINI2 PLUS**	**ECO**	**ECO V**	**E1L**	**B1L**	**B11**	**B20**
DETEKTOR, OPTIKA PARAMETRY SNÍMKŮ	Rozlišení detektoru	256 x 192	256 x 192	96 x 96	96 x 96	160 x 120	160 x 120	192 x 144	256 x 192
	Režim superrozlišení	-	-	240 x 240	240 x 240	-	-	384 x 288	512 x 384
	Celkový počet pixelů	49 152	49 152	9 216 (57 600)	9 216 (57 600)	19 200	19 200	27 648	49 152
	Standardní zorné pole	50° x 37,2°	25° x 18,8°	50° x 50°	50° x 50°	37,2° x 50°	32,9° x 44,4°	27,8° x 37,2°	37,2° x 50°
	Dodatečné objektivy	-	-	-	-	-	Macro	Macro	Macro
	Prostorové rozlišení	3,3 mRad	1,7 mRad	8,9 mRad	8,9 mRad	5,5 mRad	4,9 mRad	3,3 mRad	3,3 mRad
	Optický poměr	292:1	584:1	112:1	112:1	180:1	206:1	303:1	303:1
	Teplotní rozsah	-20 ... +350°C	-20 ... +350°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C
	Teplotní citlivost	≤40 mK	≤40 mK	≤50 mK	≤50 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤40 mK
	Obnovovací frekvence	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
	Rozsah automatický / manuální	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
	Typ ostření	pevné	manuální	pevné	pevné	pevné	pevné	pevné	pevné
	IR / viditelné spektrum / PIP	• / mob. / mob.	• / mob. / mob.	• / - / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / •	• / • / •
	Min. ostření IR	20 cm	10 cm	10 cm	10 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Rozlišení viditelného spektra	Dle telefonu	Dle telefonu	-	1,3 Mpix	-	-	2 MPix	2 MPix
	Digitální zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNKCE	Záznam videa / stream videa	• / -	• / -	- / -	- / -	- / -	SW / SW	SW / SW	SW / SW
	Korekce emisivity / teploty pozadí	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
	Korekce vzdálenosti / prostupnosti	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Hlasové / textové / fotopoznámky	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	Uživatelské značky / počet	• / 3	• / 3	- / -	- / -	- / -	• / 3	• / 3	• / 3
	Zobrazení MAX/MIN/STŘED	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Programovatelný alarm	•	•	•	•	-	•	•	•
	Sekvenční snímání / teplotní spoušť	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
ZOBRAZENÍ, PAMĚŤ KOMUNIKACE, I/O	Displej / dotykový	Dle telefonu	Dle telefonu	2,4" / -	2,4" / -	2,4" / -	3,2" / -	3,2" / -	3,2" / -
	Paměť	Dle telefonu	Dle telefonu	Interní / 4 GB	Interní / 4 GB	uSD / 8 GB	Interní / 4 GB	Interní / 16 GB	Interní / 16 GB
	Formát obrázků / radiometrické	JPEG, RAW / •	JPEG, RAW / •	JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •
	Formát videa / radiometrické	MP4 / -	MP4 / -	- / -	- / -	- / -	MP4 (SW)/ -	MP4 (SW)/ -	MP4 (SW)/ -
	SW pro PC / mobilní zařízení	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
	Komunikace s jinými přístroji	-	-	-	-	-	-	-	-
	USB / Bluetooth / WiFi	Dle telefonu	Dle telefonu	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •
	Video výstup / cast screen	- / -	- / -	- / •	- / •	- / -	- / •	- / •	- / •
	Svítilna	Dle telefonu	Dle telefonu	-	-	-	•	•	•
	Laserový ukazatel	-	-	•	•	•	-	-	-
	Nabíjení	-	-	USB-C	USB-C	USB-Micro	USB-C adaptér	USB-C adaptér	USB-C adaptér
	Typ akumulátoru / vyměnitelný	Napájeno z tel.	Napájeno z tel.	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní
	Běžná doba provozu	Dle telefonu	Dle telefonu	8 h	8 h	8 h	8 h	6 h	6 h
	Běžná doba nabíjení	-	-	3 h	3 h	1,5 h - 2,5 h	3 h	3 h	3 h
	Upevnění na stativ	-	-	•	•	•	•	•	•
OSTATNÍ	Rozměry (mm)	42 x 23 x 11	27 x 27 x 25	196 x 117 x 59	196 x 117 x 59	196 x 117 x 59	222 x 74 x 81	222 x 74 x 81	222 x 74 x 81
	Krytí	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	Hmotnost (přibližně)	20 g	24 g	290 g	290g	350 g	360 g	380 g	380 g
	Záruka	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců

		KOMPAKTNÍ		KAPESNÍ		
						
	Výrobce	CHAUVIN ARNOUX	CHAUVIN ARNOUX	HIKMICRO	HIKMICRO	FLUKE
	Model	**C.A1950**	**C.A1954**	**POCKETE**	**POCKET2**	**PTi120**
DETEKTOR, OPTIKA PARAMETRY SNÍMKŮ	Rozlišení detektoru	80 x 80	160 x 120	96 x 96	256 x 192	120 x 90
	Režim superrozlišení	-	-	240 x 240	-	-
	Celkový počet pixelů	6 400	19 200	9 216 (57 600)	49 152	10 800
	Standardní zorné pole	20° x 20°	38° x 28°	50° x 50°	50°x 37,2°	50° x 38°
	Dodatečné objektivy	-	-	-	Macro	-
	Prostorové rozlišení	4,4 mRad	4,15 mRad	8,9 mRad	3,43 mRad	7,6 mRad
	Optický poměr	228:1	240:1	112:1	292:1	130:1
	Teplotní rozsah	-20 ... +250°C	-20 ... +250°C	-20 ... +350°C	-20 ... +400°C	-20 ... +400°C
	Teplotní citlivost	≤100mK	≤80mK	≤50 mK	≤40 mK	≤60 mK
	Obnovovací frekvence	9 Hz	9 Hz	25 Hz	25 Hz	9 Hz
	Rozsah automatický / manuální	• / zamčený	• / zamčený	• / •	• / •	• / •
	Typ ostření	pevné	pevné	pevné	pevné	pevné
	IR / viditelné spektrum / PIP	• / • / @SW	• / • / @SW	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Min. ostření IR	40 cm	30 cm	10 cm	30 cm	50 cm
	Rozlišení viditelného spektra	0,08 MPix	0,3 MPix	0,3 MPix	8 Mpix	0,3 MPix
	Digitální zoom	-	-	1x ... 4x	1x ... 4x	-
FUNKCE	Záznam videa / stream videa	- / -	- / -	• / •	• / •	- / -
	Korekce emisivity / teploty pozadí	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Korekce vzdálenosti / prostupnosti	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
	Hlasové / textové / fotopoznámky	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / • / -
	Uživatelské značky / počet	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Zobrazení MAX/MIN/STŘED	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Programovatelný alarm	-	-	•	•	-
	Sekvenční snímání / teplotní spoušť	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -
ZOBRAZENÍ, PAMĚŤ KOMUNIKACE, I/O	Displej / dotykový	2,8“ / -	2,8“ / -	3,5“ / •	3,5" / •	3,5" / •
	Paměť	µSD / až 32 GB	µSD / až 32 GB	Interní / 4 GB	Interní / 16 GB	Interní / 2 GB
	Formát obrázků / radiometrické	BMP / •	BMP / •	JPEG / •	JPEG / •	IS2, JPEG / •
	Formát videa / radiometrické	- / -	- / -	MP4 / -	MP4 / -	- / -
	SW pro PC / mobilní zařízení	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
	Komunikace s jinými přístroji	•	•	-	-	-
	USB / Bluetooth / WiFi	• / • / -	• / • / -	• / - / •	• / • / •	• / - / •
	Video výstup / cast screen	- / -	- / -	- / •	- / •	- / -
	Svítilna	•	•	•	•	-
	Laserový ukazatel	•	•	-	-	-
	Nabíjení	Externí nabíječka	Externí nabíječka	USB-C	USB-C	USB-MINI
	Typ akumulátoru / vyměnitelný	NiMH / 4xAA	NiMH / 4xAA	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní	Li-Ion / interní
	Běžná doba provozu	13,5 h	9 h	4 h	4 h	2 h
	Běžná doba nabíjení	5 h	5 h	1,5 h - 2,5 h	1,5 h - 2,5 h	1,5 h
	Upevnění na stativ	•	•	•	•	•
OSTATNÍ	Rozměry (mm)	225 x 125 x 83	225 x 125 x 83	138 x 85 x 24	138 x 85 x 24	127 x 89 x 25
	Krytí	IP 54	IP 54	IP54	IP54	IP54
	Hmotnost (přibližně)	700 g	700 g	218 g	218 g	233 g
	Záruka	24 měsíců	24 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	24 měsíců



OBJEKTIVY FLUKE Ti480, TiX580

Model	TELE2	TELE4	WIDE2	25MAC2
Typ	Teleobjektiv	Teleobjektiv	Širokoúhlý	Makroobj.
Přiblížení	2x	4x	0,5x	Objekt 7,8 x 5,8 mm Měřicí vzdálenost 10,4 mm
Zorné pole	12° x 9°	6° x 4,5°	46° x 34°	
Prostorové rozlišení	0,65 mRad	0,33 mRad	2,62 mRad	
Optický poměr	1529:1	2941:1	377:1	
Min. ostření IR	45 cm	45 cm	15 cm	



OBJEKTIVY HIKMICRO G40, G60

Model	G620	G630	G605
Typ	Teleobjektiv	Teleobjektiv	Širokoúhlý
Přiblížení	2x	3,3x	0,5x
Zorné pole G40	9,3° x 7°	5,7° x 4,3°	35,4° x 26,2°
Zorné pole G60	12,5°x 10°	7,6°x 6,1°	48,2° x 38,5°
Prostorové rozlišení	0,34 mRad	0,21 mRad	1,31 mRad
Optický poměr	2941:1	4762:1	763:1
Min. ostření IR	120 cm	320 cm	20 cm

OBJEKTIVY HIKMICRO SP60

Model	L8	L12	L25	L50
Typ	Teleobjektiv	Teleobjektiv	Širokoúhlý	Širokoúhlý
Přiblížení	3,3x	2x	1x	0,5x
Zorné pole	8° x 6°	12° x 9°	24,8° x 18,7°	50° x 37,3°
Prostorové rozlišení	0,22 mRad	0,33 mRad	0,68 mRad	1,35 mRad
Optický poměr	4545:1	3030:1	1470:1	740:1
Min. ostření IR	200 cm	100 cm	20 cm	20 cm

UNIVERZÁLNÍ



	Výrobce	FLUKE	FLUKE	HIKMICRO	HIKMICRO	FLUKE	HIKMICRO	HIKMICRO	FLUKE	FLUKE	HIKMICRO
	Model	**TIS20+**	**TiS20+ MAX**	**M11**	**M11W**	**TiS55+**	**M20**	**M20W**	**TiS60+**	**TiS75+**	**M30**
DETEKTOR, OPTIKA PARAMETRY SNÍMKŮ	Rozlišení detektoru	120 x 90	120 x 90	192 x 144	192 x 144	256 x 192	256 x 192	256 x 192	320 x 240	384 x 288	384 x 288
	Režim superrozlišení	-	-	384 x 288	384 x 288	-	512 x 384	512 x 384	-	-	768 x 576
	Celkový počet pixelů	10 800	10 800	27 648 (110 592)	27 648 (110 592)	49 152	49 152 (196 608)	49 152 (196 608)	76 800	110 592	110 592
	Standardní zorné pole	50° x 3,8°	50° x 3,8°	18,8° x 14,1°	37,2° x 27,8°	28° x 20°	25° x 18,8°	50° x 37,2°	34,1° x 25,6°	42° x 30°	37,5° x 28,5°
	Dodatečné objektivy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prostorové rozlišení	7,6 mRad	7,6 mRad	1,7 mRad	3,3 mRad	1,91 mRad	1,7 mRad	3,3 mRad	1,86 mRad	1,91 mRad	1,7 mRad
	Optický poměr	130:1	130:1	590:1	303:1	524:1	590:1	303:1	532:1	524:1	588:1
	Teplotní rozsah	-20 ... +150°C	-20 ... +400°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C	-20 ... +400°C	-20 ... +550°C	-20 ... +550°C
	Teplotní citlivost	≤60 mK	≤60 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤40 mK	≤45 mK	≤40 mK	≤35 mK
	Obnovovací frekvence	9 Hz	9 Hz	25 Hz	25 Hz	9 nebo 27 Hz	25 Hz	25 Hz	9 nebo 30 Hz	9 nebo 27 Hz	25 Hz
	Rozsah automatický / manuální	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Typ ostření	pevné	pevné	manuální	pevné	manuální	manuální	pevné	pevné	manuální	manuální
	IR / viditelné spektrum / PIP	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Min. ostření IR	50 cm	50 cm	10 cm	10 cm	15 cm	10 cm	10 cm	46 cm	15 cm	10 cm
	Rozlišení viditelného spektra	5 MPix	5 MPix	8 MPix	8 MPix	5 MPix	8 MPix	8 MPix	5 MPix	5 MPix	8 MPix
	Digitální zoom	-	-	1x ... 8x	1x ... 8x	-	1x ... 8x	1x ... 8x	-	-	2x, 4x, 8x
FUNKCE	Záznam videa / stream videa	- / -	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	• / •
	Korekce emisivity / teploty pozadí	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Korekce vzdálenosti / prostupnosti	- / •	- / •	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	- / -	- / •	• / -
	Hlasové / textové / fotopoznámky	- / • / -	- / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / • (1)	• / • / -	• / • / -	• / - / • (3)	• / • / • (3)	• / • / -
	Uživatelské značky / počet	- / -	- / -	• / 10	• / 10	• / 3	• / 10	• / 10	• / 3	• / 5	• / 10
	Zobrazení MAX/MIN/STŘED	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Programovatelný alarm	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•
	Sekvenční snímání / teplotní spoušť	- / -	- / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / -
ZOBRAZENÍ, PAMĚŤ KOMUNIKACE, I/O	Displej / dotykový	3,5" / •	3,5" / •	3,5" / •	3,5“ / •	3,5" / •	3,5" / •	3,5“ / •	3,5" / •	3,5" / •	3,5" / •
	Paměť	Interní / 4 GB µSD / až 32 GB	Interní / 4 GB µSD / až 32 GB	µSD / až 16 GB	µSD / až 16 GB	Interní / 4 GB µSD / až 32 GB	µSD / až 16 GB	µSD / až 16 GB	Interní / 4 GB µSD / až 32 GB	Interní / 4 GB µSD / až 32 GB	µSD / až 64 GB
	Formát obrázků / radiometrické	IS2, JPEG / •	IS2, JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	IS2, JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	IS2, JPEG / •	IS2, JPEG / •	JPEG / •
	Formát videa / radiometrické	- / -	- / -	MP4 / -	MP4 / -	- / -	MP4 / -	MP4 / -	- / -	IS3, MP4 / •	MP4 / -
	SW pro PC / mobilní zařízení	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Komunikace s jinými přístroji	-	-	-	-	• (Fluke Connect)	-	-	• (Fluke Connect)	• (Fluke Connect)	-
	USB / Bluetooth / WiFi	• / - / •	• / - / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Video výstup / cast screen	- / -	- / -	- / •	- / •	- / -	- / •	- / •	- / -	- / -	- / •
	Svítilna	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•
	Laserový ukazatel	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nabíjení	12V adaptér	12V adaptér	USB-C / adaptér	USB-C / adaptér	12V adaptér	USB-C / adaptér	USB-C / adaptér	12V adaptér	12V adaptér	USB-C adaptér
	Typ akumulátoru / vyměnitelný	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná
	Běžná doba provozu	5 h (na 1 aku.)	5 h (na 1 aku.)	3 h (na 1 aku.)	3 h (na 1 aku.)	3,5 h (na 1 aku.)	3 h (na 1 aku.)	3 h (na 1 aku.)	3,5 h (na 1 aku.)	3,5 h (na 1 aku.)	3 h (na 1 aku.)látor)
	Běžná doba nabíjení	2,5 h	2,5 h	4 h	4 h	2,5 h	4 h	4 h	2,5 h	2,5 h	4 h
	Upevnění na stativ	• (volitelné přísl.)	• (volitelné přísl.)	•	•	• (volitelné přísl.)	•	•	• (volitelné přísl.)	• (volitelné přísl.)	•
OSTATNÍ	Rozměry (mm)	267 x 101 x 145	267 x 101 x 145	244 x 100 x 104	244 x 100 x 104	267 x 101 x 145	244 x 100 x 104	244 x 100 x 104	267 x 101 x 145	267 x 101 x 145	244 x 100 x 104
	Krytí	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP 54	IP54
	Hmotnost (přibližně)	720 g	720 g	660 g	660 g	900 g	660 g	660 g	720 g	900 g	660 g
	Záruka	24 měsíců	24 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	24 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	24 měsíců	24 měsíců	36 měsíců

PROFESIONÁLNÍ


	Výrobce	FLUKE	FLUKE	FLUKE	FLUKE	HIKMICRO	HIKMICRO	HIKMICRO
	Model	**Ti300+**	**Ti401 PRO**	**Ti480 PRO**	**TiX580**	**G40**	**G60**	**SP60**
DETEKTOR, OPTIKA PARAMETRY SNÍMKŮ	Rozlišení detektoru	320 x 240	640 x 480	640 x 480	640 x 480	480 x 360	640 x 480	640 x 480
	Režim superrozlišení	-	-	1280 x 960	1280 x 960	-	-	-
	Celkový počet pixelů	76 800	307 200	307 200	307 200	172 800	307 200	307 200
	Standardní zorné pole	34° x 24°	34° x 24°	34° x 24°	34° x 24°	19° x 14°	25° x 19°	**
	Dodatečné objektivy	0,5x, 2x, 4x, Makro	0,5x, 2x, 4x, Makro	0,5x, 2x, 4x, Makro	0,5x, 2x, 4x, Makro	0,5x, 2x, 3,3x	0,5x, 2x, 3,3x	**
	Prostorové rozlišení *	1,85 mRad	0,93 mRad	0,93 mRad	0,93 mRad	0,68 mRad	0,68 mRad	**
	Optický poměr *	532:1	1065:1	1065:1	1065:1	1470:1	1470:1	**
	Teplotní rozsah	-20 ... +650°C	-20 ... +650°C	-20 ... +1000°C	-20 ... +1000°C	-20 ... +650°C	-20 ... +650°C	-20 ... +650°C
	Teplotní citlivost	≤75 mK	≤75 mK	≤50 mK	≤50 mK	≤35 mK	≤35 mK	≤30 mK
	Obnovovací frekvence	9 nebo 60 Hz	9 nebo 60 Hz	9 nebo 60 Hz	9 nebo 60 Hz	50 Hz	50 Hz	25 Hz
	Rozsah automatický / manuální	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Typ ostření	laser / manuální	laser / manuální	laser / manuální	laser / manuální	laser / manuální	laser / manuální	laser / manuální
	IR / viditelné spektrum / PIP	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Min. ostření IR	15 cm	15 cm	15 cm	50 cm	30 cm	30 cm	20 cm
	Rozlišení viditelného spektra	5 MPix	5 MPix	5 MPix	5 MPix	8 MPix	8 MPix	8 MPix
	Digitální zoom	-	-	2x, 4x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x	1-12x plynulý
FUNKCE	Záznam videa / stream videa	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Korekce emisivity / teploty pozadí	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Korekce vzdálenosti / prostupnosti	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / •
	Hlasové / textové / fotopoznámky	• / • / • (2)	• / • / • (2)	• / • / • (5)	• / • / • (5)	• / • / -	• / • / -	• / • / -
	Uživatelské značky / počet	- / -	- / -	• / 3	• / 3	• / 10	• / 10	• / 10
	Zobrazení MAX/MIN/STŘED	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Programovatelný alarm	•	•	•	•	•	•	•
	Sekvenční snímání / teplotní spoušť	- / -	- / -	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
ZOBRAZENÍ, PAMĚŤ KOMUNIKACE, I/O	Displej / dotykový	3,5" / •	3,5" / •	3,5" / •	5,7" / •	4,3" / •	4,3" / •	5" / •
	Paměť	Interní / µSD / USB flash	Interní / µSD / USB flash	Interní / µSD / USB flash	Interní / µSD / USB flash	µSD / až 64 GB	µSD / až 64 GB	µSD / až 128 GB
	Formát obrázků / radiometrické	IS2, JPEG / •	IS2, JPEG / •	IS2, JPEG / •	IS2, JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •	JPEG / •
	Formát videa / radiometrické	-	-	IS3, MP4 / •	IS3, MP4 / •	MP4 / -	MP4 / -	MP4 / -
	SW pro PC / mobilní zařízení	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Komunikace s jinými přístroji	• (Fluke Connect)	• (Fluke Connect)	• (Fluke Connect)	• (Fluke Connect)	-	-	-
	USB / Bluetooth / WiFi	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	Video výstup / cast screen	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Svítilna	•	•	•	•	•	•	•
	Laserový ukazatel	•	•	•	•	•	•	•
	Nabíjení	12V adaptér	12V adaptér	12V adaptér	12V adaptér	USB-C / adaptér	USB-C / adaptér	USB-C / adaptér
	Typ akumulátoru / vyměnitelný	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná	Li-Ion / výměnná
	Běžná doba provozu	2-3 h (na 1 aku.)	2-3 h (na 1 aku.)	2-3 h (na 1 aku.)	2-3 h (na 1 aku.)	3-4 h (na 1 aku.)	3-4 h (na 1 aku.)	3-4 h (na 1 aku.)
	Běžná doba nabíjení	2,5 h	2,5 h	2,5 h	2,5 h	3 h	3 h	2,5 h
	Upevnění na stativ	• (volitelné přísl.)	• (volitelné přísl.)	• (volitelné přísl.)	•	•	•	•
OSTATNÍ	Rozměry (mm)	277 x 122 x 167	277 x 122 x 167	277 x 122 x 167	273 x 159 x 97	285 x 118 x 127	285 x 118 x 127	205 x 150 x 88
	Krytí	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	Hmotnost (přibližně)	1 040 g	1 040 g	1 040 g	1 540 g	1 000 g	1 000 g	1 590 g
	Záruka	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ HIKMICRO


Pouzdro HIKMICRO řady B a E


Makroobjektiv HIKMICRO řada B


Držák na stůl HIKMICRO řady B, E a POCKET


Makroobjektiv HIKMICRO sérii POCKET


Sluneční stínítko HIKMICRO řada G

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ FLUKE


Sluneční stínítko FLUKE řady Ti a TiS


Držák na stativ FLUKE řady Ti a TiS


Nabíjecí adaptér do auta FLUKE řady Ti a TiS

GHV Trading, spol. s r. o.
Edisonova 3, 612 00 Brno
CZ tel.: +420 541 235 532-4
SK tel.: +421 255 640 293
Email: ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk
Web: www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk

